

空気除菌脱臭装置 コア・マイスター KM - 07F / FS 仕様書

仕様		標準仕様	脱臭強化仕様
製品名		KOWA MEISTER 「コア・マイスター」	
機種名		ホープ7F	ホープ7FS
定格電源		単相AC100V 50/60Hz	
集塵方法		二段式電気集塵	
風量 50/60Hz (m <sup>3</sup> /min)	強(H)	6.0 / 6.6	
	中(M)	4.9 / 5.3	
	弱(L)	3.7 / 3.8	
運転音 50/60Hz dB(A)	強(H)	44 / 49	
	中(M)	42 / 43	
	弱(L)	36 / 36	
定格消費電力 50/60Hz (W)	強(H)	41 / 45	
	中(M)	37 / 38	
	弱(L)	33 / 32	
集塵効率(%)DOP 0.8μm 弱運転時		97.5以上	
最小捕集塵サイズ(μm)		0.01	
最大適用床面積(m <sup>2</sup> )		42	
本体寸法 W×H×Dmm		600×520×195(脚部:330)	
重量(kg)		約25	
電源供給		3Pプラグ(変換アダプター付き)	
操作部	入/切/風量	運転開始/停止、風量切替	
	タイマー	タイマー時間の設定	
表示部	運転	運転時:緑色、異常時:赤色	
	殺菌灯	運転時:紫色	
	風量	青色:自動、弱、中、強	
	タイマー	橙色:1H(時間)、2H(時間)	
	クリーンモニター	粉塵濃度を表示、粉塵少ない~粉塵多い:青色~赤色	
	受光部	ワイヤレスリモコン受光部	
センサー部	粉塵センサー	吸込み側の粉塵を測定、クリーンモニターに表示、自動運転に反映	
	照度センサー	周辺の明るさを検出し、表示部のランプの照度を調整	
安全装置		インターロックスイッチ、異常電流検出、残留電荷放電装置	
安全機能		チャイルドロック機能	
集塵ユニット	型式	UN-4-01R	
	使用個数	1	
	材質	タングステン線(0.1)・耐蝕アルミ・テフロン	
	印加電圧(V)	イオナイザー部:DC6600V コレクター部:DC3400V	
プレフィルター		サランネット	
脱臭フィルター		光触媒フィルター	光脱臭+オゾン分解触媒
ワイヤレスリモコン		標準装備:ワイヤレスリモコン KM-WR1	
紫外線殺菌灯		冷陰極殺菌灯×1	冷陰極殺菌灯(オゾン管)×1 オゾンは環境基準0.1ppm以下に分解
別売品		・本体固定金具(地震対策・転倒防止用)	

予告なしに仕様を変更することがあります。